

# BRUTALE



## TOMBAMENTO ROTATIVO



brutale.com.br



SISTEMA TANDEN



ENGENHAGENS FRESADAS



BALANÇA DIGITAL



INOX-304



PNEUS FLOTATION



INDICADOR DE SOBRECARGA



Ler Código

### Mistura rápida e homogênea.

O MTB é um misturador de ração por tombamento rotativo, desenvolvido para realizar a mistura de ração com volumosos de fibras curtas, grãos e componentes farelados. Em condições normais de uso, o MTB processa de maneira homogênea sua capacidade volumétrica em apenas três minutos. Sua mecânica moderna e robusta permite longas jornadas de trabalho em ambientes hostis, garantindo resultados surpreendentes. O MTB pode ser oferecido nas versões estacionário, tracionado e sobre chassi veicular.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|  | MTB-40        | MTB-60        | MTB-90        | MTB-120        | MTB-160        | MTB-190T        |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>CARACTERÍSTICA TÉCNICAS</b>                             |               |               |               |                |                |                 |
| Volume Real (m³)   | 4             | 6             | 9             | 12             | 16             | 19              |
| Altura Total (mm)  | 2250          | 2500          | 2800          | 3100           | 3100           | 3150            |
| Largura Total (mm)   | 2250          | 2250          | 2400          | 2400           | 2400           | 2450            |
| Comprimento Total (mm)                                     | 4100          | 4800          | 5600          | 6900           | 7100           | 7800            |
| Potência necessária (HP)                                   | 45            | 65            | 75            | 95             | 110            | 135             |
| Peso Aproximado (Kg)                                       | 2880          | 3800          | 5400          | 7700           | 9200           | 10900           |
| Diâmetro do Tombador (mm)                                  | 1350          | 1350          | 1550          | 1550           | 1950           | 1770            |
| Espessura do cocho inferior (mm)                           | 6,35          | 6,35          | 9,52          | 9,52           | 9,52           | 7,93            |
| Espessura da Lateral (mm)                                  | 6,35          | 6,35          | 6,35          | 6,35           | 7,93           | 7,93            |
| Espessura da Rosca Inferior (mm)                           | 9,52          | 9,52          | 12,7          | 12,7           | 12,7           | 12,7            |
| Espessura da Rosca Superior (mm)                           | 7,93          | 7,93          | 9,52          | 9,52           | 9,52           | 9,52            |
| Correntes (ASA) (DID - JAPÃO)                              | 80-80-100     | 80-80-100     | 80-100-120    | 80-100-120     | 100-120-140    | 100-120-140     |
| Carga Máx. - limitado a altura da carga pelo tombador (Kg) | 1800          | 2800          | 3700          | 4500           | 7500           | 8500            |
| Revestimento padrão em inox 304 (1,5 mm)                   | Standard      | Standard      | Standard      | Standard       | Standard       | Standard        |
| Tombador com alívio de pressão                             | Standard      | Standard      | Standard      | Standard       | Standard       | Standard        |
| Vedação com retentores nas ponteiras                       | Standard      | Standard      | Standard      | Standard       | Standard       | Standard        |
| Balança Eletrônica Programável                             | Standard      | Standard      | Standard      | Standard       | Standard       | Standard        |
| Engrenagens motoras  | Temperadas    | Temperadas    | Temperadas    | Temperadas     | Temperadas     | Temperadas      |
| Pneus de alta flutuação                                    | Standard      | Standard      | Standard      | Standard       | Standard       | Standard        |
| Transmissão em banho de óleo                               | Dianteira     | Dianteira     | Dianteira     | Traseira       | Traseira       | Traseira        |
| <b>ITENS OPCIONAIS</b>                                     | <b>MTB-40</b> | <b>MTB-60</b> | <b>MTB-90</b> | <b>MTB-120</b> | <b>MTB-160</b> | <b>MTB-190T</b> |
| Revestimento interno total em inox 304                     | Opcional      | Opcional      | Opcional      | Opcional       | Opcional       | Opcional        |
| Reservatório em aço inox 410                               | Opcional      | Opcional      | Opcional      | Opcional       | Opcional       | Opcional        |
| Reservatório em aço inox 304                               | Opcional      | Opcional      | Opcional      | Opcional       | Opcional       | Opcional        |
| RodadoTanden   | -----         | Opcional      | Opcional      | Opcional       | Opcional       | Standard        |
| Placa Magnética  | Opcional      | Opcional      | Opcional      | Opcional       | Opcional       | Opcional        |
| Indicador remoto de peso                                   | Opcional      | Opcional      | Opcional      | Opcional       | Opcional       | Opcional        |

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas, os pesos indicados e dimensões são aproximados.

#### LINHA MTB TRACIONADA



MTB-40



MTB-60 INOX



MTB-90T



MTB-120T



MTB-160



MTB-190T